

## PRODUKTVERZEICHNIS

**AZF-T3-RR** - seitliche Schiebetür im größten Element rechts,  
Verschiebung nach rechts

**AZF-T3-LL** - seitliche Schiebetür im größten Element links,  
Verschiebung nach links



## BESCHREIBUNG

InnenBreite: 4,25 m / AußenBreite: 4,82 m

InnenLänge: 8,55 m / AußenLänge: 8,63 m

Maximale Höhe: 0,90 m

4 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Doppelstegplatte Polykarbonatausfüllung 6 mm

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet.  
Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschienerverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.


## PREIS

**9.280 €**

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





## ALUKOV D - AZF-T3-RR **Komm:**

**Modell - AZURE FLAT**

**PC:** doppelstegeplatte 6 mm

**FARBE:** Anthrazit DB 703

**VORDERWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür

**RÜCKWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür



**SEITENTÜR:** 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss

**DICHTUNGSHÖHE STRIKNSEITEN:** mPVC 100 mm

### FUNDAMENT:

- Beton / Pfaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz  / Aluminium
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit- oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich -  **JA** /  **NEIN**



Totalgewicht		~ 370 kg	
Wohnbeladung - strom	~ 70kg/m <sup>2</sup>	SK1	
Wohnbeladung - wind	~ 30kg/m <sup>2</sup>	WMS	

LEISTUNGSANFORDERUNGEN SIEHE S. 270 (LERNBLATT)





## ALUKOV D - AZF-T3-LL Komm:

**Modell - AZURE FLAT**

**PC:** doppelstegplatte 6 mm

**FARBE:** Anthrazit DB 703

**VORDERWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür

**RÜCKWAND:** aussen abnehmbar, ohne Tür

**SEITENTÜR:** 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss

**DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN:** mpVC 100 mm

### FUNDAMENT:


- Beton / Plaster - der klassische Bohrer für Beton

- Holz  / Aluminium

- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**

- (Keramik, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich -  **JA** /  **NEIN**



Totalgewicht		~ 370 kg		S	
Montageanleitung - schraue		~ 70kg/m <sup>2</sup>		5x3	
Montageanleitung - wend		~ 80kg/m <sup>2</sup>		5x3	
LEISTUNGSVERSICHERUNGSTELLE: 020 11100000					

**Alukov**