

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T5-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T5-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **4,25 m** / AußenBreite: 4,82 m

InnenLänge: **8,55 m** / AußenLänge: 8,63 m

Maximale Höhe: 0,90 m

4 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polycarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet. Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschienenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polycarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT COMPACT


PREIS

8.800,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZFC-T5-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:


- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz / Aluminium
- Fliesen - der DIAMANTBOHRER - Hohlbohrer notwendig
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - JA / NEIN

P:_zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typove modely\Azure\Alukov_D.dwg



Totalgewicht:	~ 130 kg	g
Höchstbelastung schnee	~ 70 kg/m ²	SK3
Höchstbelastung wind	~ 90 km/h	SK5



ALUKOV D - AZFC-T5-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz / Aluminium
- Fliesen - der DIAMANTBOHRER - Hohlbohrer notwendig
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - JA / NEIN

P:_zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typove modely\Azure\Alukov_LL.dwg



Totalgewicht:	~ 130 kg	g
Höchstbelastung schnee	~ 70 kg/m ²	SK3
Höchstbelastung wind	~ 90 km/h	SK5

